

Технические характеристики

| Двигатель | Номер изделия | Объем (см ³ /дюйм ³) | Диаметр цилиндра (мм/дюйм) | Ход поршня (мм/дюйм) | Резьба вала | Об./мин. | Мощность (л.с./об.мин) | Вес (с глушителем) (г./унц.) |
|------------|---------------|---|----------------------------|----------------------|-------------|------------|------------------------|------------------------------|
| PRO-25 | 9120 | 4.07 / 0.248 | 18.0 / 0.709 | 16.0 / 0.630 | UNF-1/4-28 | 2500~17500 | 0.7 / 16000 | 286 / 10.08 |
| PRO-36 | 9130 | 5.98 / 0.365 | 20.8 / 0.819 | 17.6 / 0.693 | UNF-1/4-28 | 2000~17000 | 1.1 / 16000 | 314 / 11.06 |
| PRO-40 | 9140 | 6.52 / 0.398 | 20.9 / 0.823 | 19.0 / 0.748 | UNF-1/4-28 | 2000~17000 | 1.22 / 16000 | 454 / 16.03 |
| PRO-46 | 9141 | 7.47 / 0.456 | 21.8 / 0.858 | 20.0 / 0.787 | UNF-1/4-28 | 2000~17000 | 1.43 / 16000 | 455 / 16.05 |
| PRO-61 | 9160 | 9.98 / 0.609 | 23.5 / 0.925 | 23.0 / 0.906 | UNF-5/16-24 | 2000~16000 | 1.85 / 15000 | 758 / 26.75 |
| PRO-91 | 9190 | 14.96 / 0.913 | 28.0 / 1.102 | 24.3 / 0.957 | UNF-5/16-24 | 2000~16000 | 2.75 / 15000 | 562 / 19.83 |
| PRO-120 | 9195 | 20.76 / 1.267 | 31.0 / 1.22 | 27.5 / 1.083 | UNF-5/16-24 | 1800~15000 | 3.5 / 14000 | 1006 / 35.5 |
| PRO-120-RP | 9196 | 20.76 / 1.267 | 21.0 / 1.22 | 27.5 / 1.083 | UNF-5/16-24 | 1800~15000 | 3.7 / 14000 | 780 / 27.51 |